

基本技术参数

普通型：HK-M

额定 载荷 (t)	型 号	标准 起升 高度 (m)	操作电 缆长度 : P(m)	起 升				运 行				适 用 轨道宽 : B(mm)	吊钩极 限距离 : C(mm)	钢丝绳 直径 (mm)	倍 率	工作 级别	自 重 (kg)
				电机型号	输出功率 (kw,50Hz)	速度(m/s)		电机型号	输出功率 (kw,50Hz)	速度(m/s)							
						50Hz	60Hz			50Hz	60Hz						
1.6	HK-M016DS-06	6	6	YHA112 -025-4/16	2.5/0.57	8/2	9.6/2.4	YKA071 -003-4	0.26	20	24	88—305	1083	Φ9	2/1	M5	335
	HK-M016DS-12	12	12														365
3.2	HK-M032DS-06	6	6	YHA132 -050-4/16	5.0/1.0	8/2	9.6/2.4	YKA071 -003-4	0.26	20	24	100—305	1273	Φ13	2/1	M5	490
	HK-M032DS-12	12	12														520
5	HK-M050DS-06	6	6	YHA132 -080-2/12	8.0/1.1	8/1.3	9.5/1.5	YKA071 -004-4	0.4	20	24	122—305	1123	Φ11.2	4/1	M5	580
	HK-M050DS-12	12	12														630
10	HK-M100DS-06	6	6	YHA160 -130-2/12	13/1.9	6.5/1.1	7.8/1.3	YKA071 -004-4	0.4×2	20	24	122—305	1361	Φ16	4/1	M5	1040
	HK-M100DS-12	12	12														1200

低建筑型：HK-D

额定 载荷 (t)	型 号	标准 起升 高度 (m)	操作电 缆长度 : P(m)	起 升				运 行				适 用 轨道宽 : B(mm)	吊钩极 限距离 : C(mm)	钢丝绳 直径 (mm)	倍 率	工作 级别	自 重 (kg)
				电机型号	输出功率 (kw,50Hz)	速度(m/s)		电机型号	输出功率 (kw,50Hz)	速度(m/s)							
						50Hz	60Hz			50Hz	60Hz						
3.2	HK-D032DS-06	6	6	YHA112 -050-2/12	5.0/0.76	8/1.3	9.6/1.5	YKA071 -003-4	0.26×2	20	24	100—508	704	Φ9	4/1	M5	510
6.3	HK-D063DS-06	6	6	YHA132 -100-2/12	10/1.4	8/1.3	9.6/1.5	YKA071 -003-4	0.26×2	20	24	122—508	662	Φ13	4/1	M5	800

● 注: 表中吊钩极限距离是轨道尺寸为【450×300(150×2)×11.5×18】时的值